

LanCaster

Professional Structured Cable Tester & Troubleshooter



- Prikazuje sve uobičajene greške na žicama računajući razdvojene parove
- Pokazuje koji kraj instaliranog linka sadrži grešku
- Merač dužine kabela, Oscilator & Pokazivač usluge
- Instant digitalni displej daje jasan prikaz greške
- Čvrst Palm-Top dizajn težine manje od 350 gr
- U kompletu sa 1 aktivnom daljinskom jedinicom
- Do 16 posebnih aktivnih daljinskih jedinica / Upravljački identifikator

“Jedini ispitivač žičnih mreža u svojoj klasi koji pokazuje na kom kraju je greška”

Opis

LanCaster je profesionalni ispitivač kablova i otklanjivač smetnji, dizajniran da smanji cenu i ubrza ispitivanje grešaka na mrežama za prenos glasa i podataka i proizvodno testiranje pri montaži kablova.

LanCaster identifikuje sve uobičajene greške na žičnim šemama postavljenim po TIA568 A/B, USOC i ISDN standardima, uključujući razdvojene parove. Pored ovoga LanCaster može da informiše korisnika koji kraj postavljene veze ima određeni tip greške, omogućuje brzo lociranje i korekciju greške.

Pre provere instalirane žične mreže, LanCaster će upozoriti korisnika ukoliko je neka od telefonskih usluga aktivna na kابلu koji je pod testiranjem, i može da proveri i pokaže za još neke druge servise da li su aktivni (10Mb/s, 100Mb/s, Token Ring, itd.) kako bi sprečio slučajno testiranje na “živoj” mreži.

LanCaster takođe meri dužinu kabela ili veze koji su podvrgnuti testiranju, i sadrži ugrađen oscilator, omogućujući ispitivanje i detekciju korišćenjem standardne sonde.

LanCaster sadrži u kompletu 1 aktivnu daljinsku jedinicu / upravljački identifikator, a opciono se može dobiti još 15 ovakvih jedinica. Ovo može da se koristi pri ispitivanju raznih zrakastih kola i čvorišta mreže

Smešten u čvrstom, ojačanom ABS plastičnom kućištu, i snabdeven svim što je potrebno za testiranje, LanCaster je dizajniran i proizveden po svetskim standardima za kvalitet, bezbednost i pouzdanost.

Specifikacija			
Tipovi kablova	UTP & STP	Daljina merenja	0 - 150m
Greške koje prikazuje	Kratak spoj	Indikacija napunjenosti baterije	0 do 100%
	Prekid	Displej glavne jedinice	Dot Matrix LCD
	Kratak spoj između parica	Displej daljinske jedinice	Green/Red LED
	Napukle / Ukrštene Pairs	Napajanje	6V 4 x AA ćelije
	Okretanja parice	Trajanje baterije	100+ sati kontinualno
	Shield Continuity	Radna temperatura	0 do 40 C°
Lokacija greške	Bliži ili udaljeni kraj	Temperaturna izdržljivost	-20 do 70 C°
Tipovi mreže	TIA568A/B, USOC & ISDN	Težina	350gr
Indikacija usluge	Telefonija, 10Mbit, 100Mbit,	Dimenzije	165 x 90 x 37mm
	Token Ring	Bezbednost	IEC61010-1
Oscilator	Osciluje između 810 / 1110Hz	EMC	EN50081 / 50082